

Інформація щодо процедур закупівель

на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710» (зі змінами)

1. Генератори в асортименті::

1. **Предмет закупівлі:** код за ДК 021:2015: 44810000-1 Фарби (фарби та емалі в асортименті: фарба інтер'єрна латексна матова біла, фарба фасадна матова біла, емаль ПФ-115 біла, емаль ПФ-115 зелена, емаль ПФ-115 чорна, емаль ПФ-115 блакитна).
2. **ID номер закупівлі:** UA-2023-06-22-017313-a.
3. **Процедура закупівлі:** Відкриті торги.
4. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені у відповідності до потреб Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та норм чинного законодавства.

№ з/п	Найменування предмета закупівлі	Одиниця виміру	Кількість	Характеристики товару
1	фарба інтер'єрна латексна матова біла	шт.	200	Водно-дисперсійна фарба: <u>Фізико-хімічні показники</u> - ступінь блиску – матовий; - колір – білий; - масова частка нелетких речовин, %, не менше – 60; - час висихання, год. – не більше 1; - Рh фарби– 8-10; - покривність висохлої плівки, г/м2 – не більше 150; - щільність (густина) фарби, г/см3 – не менше 1,560; - ступінь перетиру, мкм – не більше 60; Фасування: 14 кг/відро Строк (термін) придатності 24 місяці з дати виготовлення
2	фарба фасадна матова біла	шт.	75	Атмосферостійка фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт: <u>Фізико-хімічні показники</u> -ступінь блиску – матовий; -колір – білий; - масова частка нелетких речовин, %, не менше – 60; - час висихання, год. – не більше 1; - Рh фарби– 8-10; - покривність висохлої плівки, г/м2 – не більше 150; - щільність (густина) фарби, г/см3 – не менше 1,560; - ступінь перетиру, мкм – не більше 60; Фасування: 14 кг/відро Строк (термін) придатності: 36 місяців від дати виготовлення.
3	емаль ПФ-115 біла	шт.	40	Фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт. Тип матеріалу під фарбування: метал, дерево, цегла, штукатурка, бетон та інші поверхні. <u>Фізико-хімічні показники</u> - ступінь блиску – глянцевої; - колір – білий; - умовна в'язкість - не менше 100; - ступінь перетиру, мкм, не більше - 35; - масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60; - час висихання, год. - не більше 24; - блиск покриття (плівки) - не менше 65; - адгезія покриття, бали, не більше – 1; Фасування: 2,8 кг/банка

				Строк (термін) придатності: 24 місяці від дати виготовлення.
4	емаль ПФ-115 зелена	шт.	40	<p>Фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт. Тип матеріалу під фарбування: метал, дерево, цегла, штукатурка, бетон та інші поверхні.</p> <p><u>Фізико-хімічні показники:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ступінь блиску – глянцевий; - колір – зелений; - умовна в'язкість - не менше 100; - ступінь перетиру, мкм, не більше - 35; - масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60; - час висихання, год. - не більше 24; - блиск покриття (плівки) - не менше 65; - адгезія покриття, бали, не більше – 1; <p>Фасування: 2,8 кг/банка</p> <p>Строк (термін) придатності: 24 місяці від дати виготовлення.</p>
5	емаль ПФ-115 чорна	шт.	8	<p>Фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт. Тип матеріалу під фарбування: метал, дерево, цегла, штукатурка, бетон та інші поверхні.</p> <p><u>Фізико-хімічні показники:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ступінь блиску – глянцевий; - колір – чорний; - умовна в'язкість - не менше 100; - ступінь перетиру, мкм, не більше - 35; - масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60; - час висихання, год. - не більше 24; - блиск покриття (плівки) - не менше 65; - адгезія покриття, бали, не більше – 1; <p>Фасування: 25 кг/відро</p> <p>Строк (термін) придатності: 24 місяці від дати виготовлення.</p>
6	емаль ПФ-115 блакитна	шт.	40	<p>Фарба для зовнішніх та внутрішніх робіт. Тип матеріалу під фарбування: метал, дерево, цегла, штукатурка, бетон та інші поверхні.</p> <p><u>Фізико-хімічні показники:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ступінь блиску – глянцевий; - колір – блакитний; - умовна в'язкість - не менше 100; - ступінь перетиру, мкм, не більше - 35; - масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60; - час висихання, год. - не більше 24; - блиск покриття (плівки) - не менше 65; - адгезія покриття, бали, не більше – 1; <p>Фасування: 2,8 кг/банка</p> <p>Строк (термін) придатності: 24 місяці від дати виготовлення.</p>

5. Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з урахуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із застосуванням методу порівняння ринкових цін на основі інформації з отриманих цінових пропозицій від постачальників.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі. 317 116,58 грн. (триста сімнадцять тисяч сто шістнадцять грн. 58 коп.) з ПДВ.