

4	емаль ПФ-115 сіра 2,8 кг	шт.	30	<p>Призначена для зовнішніх та внутрішніх робіт. Тип матеріалу під фарбування: метал, дерево, цегла, штукатурка, бетон та інші поверхні.</p> <p>Фізико-хімічні показники:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ступінь блиску – глянцевий; - колір – сірий; - умовна в'язкість - не менше 100; - ступінь перетиру, мкм, не більше - 35; - масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60; - час висихання, год. - не більше 24; - блиск покриття (плівки) - не менше 65; - адгезія покриття, бали, не більше – 1; - фасування: банка 2,8 кг. <p>Строк придатності (зберігання): 24 місяці від дати виготовлення.</p>
5	емаль ПФ-115 чорна 2,8 кг	шт.	24	<p>Призначена для зовнішніх та внутрішніх робіт. Тип матеріалу під фарбування: метал, дерево, цегла, штукатурка, бетон та інші поверхні.</p> <p>Фізико-хімічні показники:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ступінь блиску – глянцевий; - колір – чорний; - умовна в'язкість - не менше 100; - ступінь перетиру, мкм, не більше - 35; - масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60; - час висихання, год. - не більше 24; - блиск покриття (плівки) - не менше 65; - адгезія покриття, бали, не більше – 1; - фасування: банка 2,8 кг. <p>Строк придатності (зберігання): 24 місяці від дати виготовлення.</p>
6	емаль ПФ-115 червона 2,8 кг	шт.	24	<p>Призначена для зовнішніх та внутрішніх робіт. Тип матеріалу під фарбування: метал, дерево, цегла, штукатурка, бетон та інші поверхні.</p> <p>Фізико-хімічні показники:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ступінь блиску – глянцевий; - колір – червоний; - умовна в'язкість - не менше 100; - ступінь перетиру, мкм, не більше - 35; - масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60; - час висихання, год. - не більше 24; - блиск покриття (плівки) - не менше 65; - адгезія покриття, бали, не більше – 1; - фасування: банка 2,8 кг. <p>Строк придатності (зберігання): 24 місяці від дати виготовлення.</p>
7	емаль ПФ-115 жовта 2,8 кг	шт.	12	<p>Призначена для зовнішніх та внутрішніх робіт. Тип матеріалу під фарбування: метал, дерево, цегла, штукатурка, бетон та інші поверхні.</p> <p>Фізико-хімічні показники:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ступінь блиску – глянцевий; - колір – жовтий; - умовна в'язкість - не менше 100; - ступінь перетиру, мкм, не більше - 35; - масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60; - час висихання, год. - не більше 24; - блиск покриття (плівки) - не менше 65; - адгезія покриття, бали, не більше – 1; - фасування: банка 2,8 кг. <p>Строк придатності (зберігання): 24 місяці від дати виготовлення.</p>
8	емаль ПФ-115 коричнева 2,8 кг	шт.	24	<p>Призначена для зовнішніх та внутрішніх робіт. Тип матеріалу під фарбування: метал, дерево, цегла, штукатурка, бетон та інші поверхні.</p>

				<p>Фізико-хімічні показники:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ступінь блиску – глянцевий; - колір –коричневий; - умовна в'язкість - не менше 100; -ступінь перетиру, мкм, не більше - 35; - масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60; -час висихання, год. - не більше 24; -блиск покриття (плівки) - не менше 65; - адгезія покриття, бали, не більше – 1; -фасування: банка 2,8 кг. <p>Строк придатності (зберігання): 24 місяці від дати виготовлення.</p>
--	--	--	--	--

5. Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з урахуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із застосуванням методу порівняння ринкових цін на основі інформації з отриманих цінових пропозицій від постачальників.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі. 630 688,58 грн. (шістсот тридцять тисяч шістсот вісімдесят вісім грн. 58 коп.) з ПДВ.